



BLACK BOX[®]

NETWORK SERVICES

ServSwitch Micro

Highlights

- ▶ Ultrakompakt mit fest integrierten Kabeln
- ▶ Hohe Videoauflösung bis 1920x1440
- ▶ Unterstützt PS/2- und USB-Tastaturen und -Mäuse
- ▶ Audio-Modelle für Multimedia-applikationen
- ▶ Echte Plug-and-Play Installation
- ▶ Einfache Bedienung über Hotkeys
- ▶ Tastatur/Mousemulation garantiert blockierfreies Umschalten und problemloses Reboot.

KVM-Switching so einfach wie nie zuvor!

Mit den ServSwitch Micro Modellen schalten Sie so einfach wie nie zuvor zwischen zwei Computern um. Wählen Sie zwischen 3 Modellen zum Anschluss von 2 CPUs mit nur PS/2-, nur USB-Anschlüssen oder einer USB/PS/2-Kombination. Sollen zusätzlich Audiosignale für den Anschluss von Lautsprechern übertragen werden,

nehmen Sie die entsprechenden Audioversionen.

Der ServSwitch Micro ist kinderleicht zu installieren. Stecken Sie einfach die am Switch fest integrierten Kabel in Ihre CPU-Ports. Dann verbinden Sie die Kabel Ihrer Bedienstation (Tastatur/Maus/Monitor) und gegebenenfalls Ihrer Lautsprecher mit dem Switch und los geht es!

Der ServSwitch Micro gestattet

bequemes und zuverlässiges KVM-Switching mittels einfacher Hotkeys. Sein Design und seine Technologie sind auf Qualität und lange Haltbarkeit ausgerichtet. Und durch seine ultrakompakte Größe haben Sie endlich Platz auf Ihrem Schreibtisch.

Dazu bietet der Switch eine hohe Videounterstützung bis 1920 x 1440 mit DDC-Emulation zu einem unglaublich niedrigem Preis. Und damit bieten sich unzählige Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten

Auflösung — 1920 x 1440 DDC, DDC2 und DDC2B

Scan Intervalle — 3, 8, 15 oder 30 Sekunden

max. Entfernung zur CPU — 1,8m

Anschlüsse — User: alle (1) HD15Bu (Video), (2) 6pol-MiniDin Bu (Tastatur/Maus); KV404A-KV406A

auch: (1) 3,5mm Bu Klincke;
CPU: alle (2) HD15 Bu (Video),
KV401A/KV404A: (4) 6pol-MiniDinBu
KV402A/KV405A: (2) USB Typ A
KV403A/KV406A: (2) 6pol-MiniDinBu
(1) USB Typ A;
KV404A-KV406A auch: (1) 3,5mm Bu Klincke

Anzeigen — 2 LEDs Status

Stromversorgung — Über die CPU-Schnittstelle

Betriebstemperatur — 5 - 40° C

Relative Luftfeuchtigkeit — bis 80%

Abmessungen — 4,8 x 6,1 x 2 cm (HxBxT)

So erreichen Sie uns:

Free Tech Support

0811/5541-110

oder

www.black-box.de

Bestellinformation

Artikel

Artikelnummer

ServSwitch Micro mit 2 Ports zum Anschluss von
2x PS/2 CPUsKV401A
2x USB CPUsKV402A
1x PS/2- und 1x USB CPUKV403A
2x PS/2 CPUs plus AudioKV404A
2x USB CPUs plus AudioKV405A
1x PS/2- und 1x USB CPU plus AudioKV406A